



max. working pressure
maksimum çalışma basıncı 10 bar

max. working temperature
maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C

all dimensions are in
anma ölçüsü mm.

connections
bağlantılar ½"

heating element usage available
elektrikli rezistans kullanımına uygun



material malzeme	finish yüzey	installation montaj tipi	warranty garanti
mild steel çelik	painted / boyalı chrome plated / krom kaplama	vertical / dikey	5 years / 5 yıl

Product Code Ürün Kodu

	Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power (painted) Isıl Güç (boyalı)			Thermal Power (chrome) Isıl Güç (krom kaplama)		
	W	H	D	C		btu	k/cal	watt	btu	k/cal	watt
ALDO500080006	500	800	57	468	6	1156	291	338	896	225	262
ALDO500120009	500	1200	57	468	9	1734	436	507	1344	339	393
ALDO500160012	500	1600	57	468	12	2308	581	675	1792	451	524

EN 442 $\Delta T 60 \text{ }^\circ\text{C}$ [90/70-20 °C]

$\Delta T 50 \text{ }^\circ\text{C}$ (75/65-20 °C) heat output conversion factor T=0.78
ısı gücü çevrim katsayısı T=0.78