

material malzeme	finish yüzey	installation montaj tipi	warranty garanti
stainless steel paslanmaz çelik	satin polished / satine polisaj mirror polished / ayna polisaj	floor standing / yere montajlı	10 years / 10 yıl

Product Code Ürün Kodu

Product Code Ürün Kodu	Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power Isıl Güç		
	W	H	D	C		btu	k/cal	watt
FOR0515060008	515	600	102	515	8	4863	1225	1425
FOR0645060010	645	600	102	645	10	5989	1508	1754
FOR0775060012	775	600	102	775	12	7114	1792	2084
FOR0905060014	905	600	102	905	14	8239	2075	2413
FOR1035060016	1035	600	102	1035	16	9366	2359	2743
FOR1295060020	1295	600	102	1295	20	11616	2925	3402
FOR0515076008	515	760	102	515	8	6326	1594	1852
FOR0645076010	645	760	102	645	10	7817	1969	2289
FOR0775076012	775	760	102	775	12	9308	2344	2725
FOR0905076014	905	760	102	905	14	10799	2720	3163
FOR1035076016	1035	760	102	1035	16	12291	3095	3599
FOR1295076020	1295	760	102	1295	20	15273	3846	4472

For horizontal connections add 90 mm to the connection centers as valve distance.
Yatay bağlantı için bağlantı aksına 90 mm vana payı olarak ekleyiniz.

EN 442 $\Delta T 60 \text{ }^\circ\text{C}$ (90/70-20 $^\circ\text{C}$)

$\Delta T 50 \text{ }^\circ\text{C}$ (75/65-20 $^\circ\text{C}$) heat output conversion factor $T=0.78$
ısı gücü çevrim katsayısı $T=0.78$

max. working pressure
maksimum çalışma basıncı 10 bar

max. working temperature
maksimum çalışma sıcaklığı 95 $^\circ\text{C}$

all dimensions are in
anma ölçüsü mm.

connections
bağlantılar 1/2"

