

# HERMES



**max. working pressure**

maksimum çalışma basıncı

**max. working temperature**

maksimum çalışma sıcaklığı

**all dimensions are in**

anma ölçüsü

**connections**

bağlantılar

10 bar

95 °C

mm.

½"

**material** malzeme

stainless steel  
paslanmaz çelik

**finish** yüzey

satin polished / satine polisaj  
mirror polished / ayna polisaj

**installation** montaj tipi

vertical / dikey

**warranty** garanti

10 years / 10 yıl

**Product Code**  
Ürün Kodu

HER0350150003  
HER0350180003  
HER0350200003  
HER0445150004  
HER0445180004  
HER0445200004  
HER0540150005  
HER0540180005  
HER0540200005

Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power Isıl Güç		
W	H	D	C		btu	k/cal	watt
350	1500	75	270	3	5514	1390	1615
350	1800	75	270	3	5751	1449	1686
350	2000	75	270	3	6395	1610	1873
445	1500	75	365	4	7340	1850	2150
445	1800	75	365	4	7657	1929	2244
445	2000	75	365	4	8511	2143	2492
540	1500	75	460	5	9164	2309	2685
540	1800	75	460	5	9562	2409	2802
540	2000	75	460	5	10630	2678	3113

For horizontal connections add 90 mm to the connection centers as valve distance.  
Yatay bağlantı için bağlantı aksına 90 mm vana payı olarak ekleyiniz.

EN 442  $\Delta T 60 \text{ }^\circ\text{C}$  (90/70-20  $^\circ\text{C}$ )

$\Delta T 50 \text{ }^\circ\text{C}$  (75/65-20  $^\circ\text{C}$ ) heat output conversion factor  $T=0,78$   
ısı gücü çevrim katsayısı  $T=0,78$

