



**max. working pressure**

maksimum çalışma basıncı

**max. working temperature**

maksimum çalışma sıcaklığı

**all dimensions are in**

anma ölçüsü

**connections**

bağlantılar

10 bar

95 °C

mm.

½"



material malzeme	finish yüzey	installation montaj tipi	warranty garanti
stainless steel paslanmaz çelik	satin polished / satine polisaj	vertical / dikey	10 years / 10 yıl

Product Code Ürün Kodu	Width Genislik	Height Yükseklik	Depth Derinlik	Conn Centers Bağlantı Aksı	Tube Quantity Boru Sayısı	Thermal Power Isıl Güç		
	W	H	D	C		btu	k/cal	watt
KLPI000040003	1000	400	40	150	3	1403	353	410

For horizontal connections add 90 mm to the connection centers as valve distance.  
Yatay bağlantı için bağlantı aksına 90 mm vana payı olarak ekleyiniz.

EN 442  $\Delta T 60 \text{ }^\circ\text{C}$  [90/70-20  $^\circ\text{C}$ ]

$\Delta T 50 \text{ }^\circ\text{C}$  (75/65-20  $^\circ\text{C}$ ) heat output conversion factor  $T=0.78$   
ısı gücü çevrim katsayısı  $T=0.78$