



**max. working pressure**

maksimum çalışma basıncı

10 bar

**max. working temperature**

maksimum çalışma sıcaklığı

95 °C

**all dimensions are in**

anma ölçüsü

mm.

**connections**

bağlantılar

½"



<b>material</b> malzeme	<b>finish</b> yüzey	<b>installation</b> montaj tipi	<b>warranty</b> garanti
stainless steel paslanmaz çelik	satin polished / satine polisaj	vertical / dikey	10 years / 10 yıl

<b>Product Code</b> Ürün Kodu	<b>Width</b> Genislik	<b>Height</b> Yükseklik	<b>Depth</b> Derinlik	<b>Conn Centers</b> Bağlantı Aksı	<b>Tube Quantity</b> Boru Sayısı	<b>Thermal Power</b> Isıl Güç		
	<b>W</b>	<b>H</b>	<b>D</b>	<b>C</b>		<b>btu</b>	<b>k/cal</b>	<b>watt</b>
SQU0500090002	500	900	40	50	2	3087	777	902
SQU0500135003	500	1350	40	50	3	4756	1198	1390
SQU0500180004	500	1800	40	50	4	7626	1920	2228

EN 442  $\Delta T$  60 °C (90/70-20 °C)

$\Delta T$  50 °C (75/65-20 °C) heat output conversion factor  $T=0.78$   
ısı gücü çevrim katsayısı  $T=0.78$